



## Productblad Antisone® FR brandvertragende, geluidabsorberende panelen.

Antisone FR is de oplossing om snel en simpel de akoestiek te verbeteren. Dit brandvertragende basisproduct van Bruynzeel zorgt op een eenvoudige manier voor een grote akoestische verbetering. Op vrijwel iedere achtergrond te monteren middels achterhout. Antisone FR kan zorgeloos over zowel nieuwe als reeds bestaande plafonds en wanden gemonteerd worden.

De kanaal MDF-FR plaat van 25mm dik is aan de zichtzijde naar wens af te werken in zowel houtfineer (wel of niet vernist), Ral/Ncs of HPL.

DIKTE	25mm.						
AFMETINGEN STANDAARD	594x594mm, 1194x594mm, 2420x594mm (maatwerk mogelijk).						
KERN	MDF Brandvertragend, rood, voorzien van kanalen.						
UITVOERING	Voorzijde voorzien van doorlopende groef 4mm breed, dam 23 of 50mm. Achterzijde gesloten.						
AFWERKING	Ral/Ncs	Voorzijde voorzien van houtfineer dekkend afgelakt in n.t.b. Ral/Ncs kleur. Achterzijde tegenfineer.					
	Houtfineer	Voorzijde voorzien van houtfineer keuze opdrachtgever. Optioneel transparant afgelakt. Achterzijde tegenfineer.					
	HPL	Voorzijde voorzien van HPL, uitvoering keuze opdrachtgever. Achterzijde HPL backing.					
GELUIDS ABSORPTIE	Frequentie	125HZ	250HZ	500HZ	1000HZ	2000HZ	4000HZ
	$\alpha_s$ -%	0,26	0,17	0,17	0,27	0,55	0,60
MONTAGE	Op houten regelwerk, gemonteerd hart op hart maximaal 600mm.						

*De panelen zijn op houten regelwerk eenvoudig te monteren met behulp van een Antisone-nietapparaat en bijbehorende nieten of middels verlijming (zie montagevoorschrift).  
Het nietapparaat wordt door Bruynzeel verhuurd.*

Postbus 59, 1500 EB Zaandam  
Westzijde 414, 1506 GM Zaandam  
tel. +31 (0)75 6 55 42 00  
info@bruynzeelmultipanel.com  
www.bruynzeelmultipanel.com



Postbus 59, 1500 EB Zaandam  
Westzijde 414, 1506 GM Zaandam  
tel. +31 (0)75 6 55 42 00  
[info@bruynzeelmultipanel.com](mailto:info@bruynzeelmultipanel.com)  
[www.bruynzeelmultipanel.com](http://www.bruynzeelmultipanel.com)